



## &gt;&gt; Utilisation (\*)



Second oeuvre



Gros oeuvre



Travaux publics



Entretien

## &gt;&gt; Caractéristiques techniques

- ✓ Pantalon de travail.
- ✓ Composition: 97% **coton** et 3% **élasthanne**, 300 g/m².
- ✓ 8 poches extérieures et 2 poches amovibles pour outillage.
- ✓ Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- ✓ Passants pour ceinture. Ceinture auto-agrippante.
- ✓ Emplacement renforcé pour genouillères. Taille élastiquée.
- ✓ Porte badge.
- ✓ Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
- ✓ Liserés rétro-réfléchissants.
- ✓ Coloris: noir et gris
- ✓ Tailles et conditionnements

	S à 4XL	
<b>Carton</b>	10 pièces	
<b>Sachet</b>	1 pièce	

En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## &gt;&gt; Principaux atouts

- ✓ Grand confort et liberté de mouvement avec l'ajout d'élasthanne qui procure de l'élasticité sans pour autant compromettre la robustesse et résistance du pantalon.
- ✓ Le coton majoritaire à 97%, apporte un bon confort et un toucher agréable ; fibre naturelle, souple et confortable, hypoallergénique, respirante et absorbante.
- ✓ Empiècements contrastés apportant un look à la fois sobre, moderne et dynamique.
- ✓ Tissu renforcé pour les poches genouillères.
- ✓ Nombreuses poches de rangement facilitant le travail.
- ✓ Avec porte-badge et liseré retro-réfléchissant.
- ✓ Conception et réalisation exclusive de **Singer Safety®**.



Laver séparément  
Laver avec des couleurs similaires  
et uniquement à la température indiquée



## &gt;&gt; Conformité

Cet équipement de protection est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** (\*) relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Produit de **catégorie I**. L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**). Télécharger la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

(\*) Annexe 1, Catégorie 1, a) Agression mécanique superficielle.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety

