

Disque à tronçonner **A 946 TZ SPECIAL**



Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□

Avantages du produit

Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Application

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	○
Fonte	○

Domaines d'utilisation

- Construction d'installations
- Construction de cuves et appareils
- Construction métallique
- Serrurerie
- Industrie de transformation de l'inox
- Construction de garde-corps

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 t/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 t/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	339112

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	25	339114

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

