



Référence

## **TEKNIT GRIP 3/4**

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)

### Caractéristiques :

- Tricot polyéthylène haute densité, jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Double enduction nitrile sur la paume et les 3/4 sur le dos.
- Surface extérieure légèrement adhésive.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueur : 20 à 26 cm (selon la taille).

### Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

### Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

### Innocuité, confort & dextérité :

- Niveau 5.
- Cet EPI ne contient aucune substance allergène connue à ce jour. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne au porteur.



## **Gant HPPE, double enduction nitrile**

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par le CTC (France) n°0075

EN 420 / 2003 + A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997



4 X 4 3 D

### Niveaux des performances :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure EN 388 / 2016 : X / 5
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : D / F

### Utilisations recommandées :

- Manipulation de tôles, de pièces métalliques coupantes en milieu huileux.
- Manipulation de vitrage.
- Collecte de déchets.

### Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026