


INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

CARNET SP

SHAMPOOING ANTI-STATIQUE POUR P.L. ET V.L.

REF. 1075

Version : N° 1.1 (20/06/2011)

PROPRIETES :

CARNET SP est un shampooing antistatique destiné au lavage des poids lourds et des véhicules légers, machines agricoles et engins de T.P. etc... SANS ACTION MECANIQUE.

Il élimine le film statique, les salissures de gasoil, de graisses, les souillures dues à la pollution atmosphérique ainsi que les traces d'insectes écrasés.

CARNET SP s'élimine parfaitement au rinçage, conservant aux carrosseries leur brillance originelle.

CARACTERISTIQUES :

Couleur : Jaune Ambré.

PH pur : 13 - 14

Densité : 1.12

BIODEGRADABLE selon la législation en vigueur.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Relatives aux produits alcalins.

CARNET SP s'utilise de préférence sur des carrosseries tempérées et à l'ombre.

Sur peintures anciennes, un essai sur une petite surface est conseillé de manière à ajuster la dilution idéale.

MODE D'EMPLOI :

AU PULVERISATEUR :

- . Diluer **CARNET SP** de 8 à 10 % dans l'eau.

EN DOSEUR HYDRAULIQUE :

- . Régler directement l'appareil sur la concentration désirée.
- . Pulvériser de préférence sur support sec, de bas en haut, laisser agir 2 à 3 mn sans laisser sécher.
- . Rincer abondamment suivant le même mode opératoire à l'eau froide sous pression (90 bars minimum).

EN PORTIQUE DE LAVAGE :

- . Préparer dans le réservoir de la machine une solution de 1 litre de **CARNET SP** pour 10 litres d'eau.
- . Régler la concentré finale en fonction du type d'appareil utilisé.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.


POLYCERT
ISO 9001 : 2008

