



1821

## >> Utilisation (\*)

Protection contre la pluie.

Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la pêche les loisirs...

## >> Caractéristiques techniques

- ✓ Vêtement confort (veste + pantalon) en polyuréthane/P.V.C sur support polyester.
- ✓ **Veste:** Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Capuche dans le col avec serrage cordon. 2 poches latérales avec rabat. Dos ventilé. Serrage élastique à la taille par cordon et stoppeur. Ajustement aux manches par bouton pression.
- ✓ **Pantalon :** Serrage élastique à la taille + cordon. Braguette avec pression. Passe-mains. Ajustement au bas des jambes par pression.
- ✓ **Coloris:** bleu.
- ✓ **Tailles et conditionnements:**


	M à 4XL	
Carton	10 pièces.	
Sachet	1 pièce.	

En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## >> Principaux atouts

- ✓ Matière souple, confortable et résistante. Finition soignée.
- ✓ Coutures étanchées. Capuche intégrée dans la veste.
- ✓ Avec rabat de protection pour l'imperméabilité de la fermeture à glissière.
- ✓ Emballé sous sachet individuel avec fermeture à glissière.

Taille	Hauteur (A) (cm)	Poitrine (B) (cm)	Ceinture (C) (cm)	
M	166-178	92-104	80-92	
L	172-184	100-112	88-100	
XL	180-182	108-120	96-108	
2XL	188-198	116-128	104-116	
3XL	192-202	126-138	112-124	



EN343: 2003 + A1: 2007	Résultat	3
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3	
Résistance évaporative	Classe 1	(durée de port limitée)



## >> Conformité

Ce modèle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** (\*\*) relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Produit de **catégorie I**.

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**).

Télécharger la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

(\*\*)Annexe 1, Catégorie I, e) : Conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®** safety